

TEZTER

Тестеры CCTV с сетевыми функциями
Ethernet, PoE, Video, Audio, RS485, RS232



Модели	TS-N-R 4	TS-N-RT-M 4	TS-N-ORT-M 4	TS-N-LRT-M 4	TS-N-ORT-MT 4	TS-N-LRT-MT 4	TS-N-RT-MT 4
Артикул	10217	10218	10219	10220	10300	10301	10302
Дисплей TFT-LCD	3.5"	3.5"	3.5"	3.5"	3.5"	3.5"	3.5"
Разрешение	480x320	480x320	480x320	480x320	480x320	480x320	480x320
Video	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RS-232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RS-485	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SDI							
VGA							
HDMI							
10-кратное увеличение изображения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Создание снимка экрана	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Запись входного видеосигнала	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Воспроизведение записи	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Слот для SD-карты / USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Генератор изображения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Измерение уровня входного видеосигнала	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PTZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Выходное питание	12V/1A	12V/1A	12V/1A	12V/1A	12V/1A	12V/1A	12V/1A
Сканирование IP-адреса	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тестирование IP-соединения (PING)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Индикация PoE-порта	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Измерение PoE-напряжения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Обнаружение UTP-кабеля	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Цифровой мультиметр		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Измерение оптической мощности ВОЛС			✓	✓	✓	✓	✓
Визуальный дефектоскоп ВОЛС				✓	✓	✓	✓
Локатор поврежденной кабеля (TDR)				✓	✓	✓	✓
Аккумуляторная батарея	Li-pol, 3000mAh	Li-pol, 3000mAh	Li-pol, 3000mAh	Li-pol, 3000mAh	Li-pol, 3000mAh	Li-pol, 3000mAh	Li-pol, 3000mAh
Рабочая температура	-10...+50°C	-10...+50°C	-10...+50°C	-10...+50°C	-10...+50°C	-10...+50°C	-10...+50°C
Размеры (мм)	194 x 112 x 48	194 x 112 x 48	194 x 112 x 48	194 x 112 x 48	194 x 112 x 48	194 x 112 x 48	194 x 112 x 48

TEZTER

Тестеры CCTV для Video, SDI, HDMI, VGA, Audio, RS485, RS232




Модели	TS-CPU-2.8 5	TS-CPU-V-2.8 5	TS-CPU-V-3.5 6	TS-OCAPU-V-3.5 7	TS-CAPU-M-V-3.5 8	TS-OCAPU-M-V-3.5 7	TS-HD-7 9
Артикул	8716	8717	8718	8720	8719	8721	10130
Дисплей TFT-LCD	2.8"	2.8"	3.5"	3.5"	3.5"	3.5"	6.95"
Разрешение	960x240	960x240	960x240	960x240	960x240	960x240	1280x800
Video	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ethernet						✓	
RS-232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RS-485	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SDI					✓		✓
VGA							✓
HDMI							✓
10-кратное увеличение изображения							✓
Создание снимка экрана							✓
Запись входного видеосигнала							✓
Воспроизведение записи							✓
Слот для SD-карты / USB							✓
Генератор изображения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Измерение уровня входного видеосигнала	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PTZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Выходное питание	5V/2A	12V/0.75A	12V/1A	12V/1A	12V/1A	12V/1A	12V/0.5A
Сканирование IP-адреса							
Тестирование IP-соединения (PING)							
Индикация PoE-порта							
Измерение PoE-напряжения							
Обнаружение UTP-кабеля							
Цифровой мультиметр					✓	✓	
Измерение оптической мощности ВОЛС				✓		✓	
Визуальный дефектоскоп ВОЛС							
Локатор поврежденной кабеля (TDR)							
Аккумуляторная батарея	Li-pol, 2000mAh	Li-pol, 2800mAh	Li-pol, 3000mAh	Li-pol, 3000mAh	Li-pol, 3000mAh	Li-pol, 3000mAh	Li-pol, 2200mAh
Рабочая температура	-30...+70°C	-30...+70°C	-30...+70°C	-10...+50°C	-10...+50°C	-10...+50°C	0...+50°C
Размеры (мм)	170 x 99 x 48	170 x 99 x 48	189 x 112 x 47	189 x 112 x 47	189 x 112 x 47	189 x 112 x 47	241 x 153 x 50

TEZTER

ТЕСТЕРЫ CCTV и IP-ВИДЕОСИСТЕМ

Ethernet, Wi-Fi, PoE, Video, SDI, HDMI, VGA, CVBS, AHD, CVI/TVI
русскоязычный интерфейс



ГАРАНТИЯ
3 года

Бесплатно
3 года гарантии



Техническая поддержка
и ремонт в России



Наличие оборудования
на складах в России

www.TEZTER.ru

